

### KNAUF ЗАЩИТА ВЫСОКОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА



#### Область применения

Односторонняя высокоуплотнительная клейкая лента KNAUF Защита применяется для защиты стропильной ноги от попадания влаги через возможные проколы при использовании гидро-пароизоляционных пленок и гидро-ветрозащитных мембран, а также в местах крепления обрешетки к стропильной доске на кровле.

#### Материал служит для:

- 01 создания герметизации при проколах мембраны и пароизоляции, особенно на кровлях с малым углом наклона;
- 02 проклеивания мембраны и пароизоляции в местах крепления обрешетки строительными скобками;
- 03 использования в скатных кровлях в местах крепления обрешетки к стропильной доске при применении мембраны или пароизоляции (обязательное использование!);
- 04 применения в местах пересечения несущих балок для снижения скрипов и структурных шумов;

- 05 использования в системе каркасного пола — проклеивание несущей конструкции перед укладкой пола (доски или листа) для снижения ударных шумов в перекрытиях;
- 06 применения в конструкциях перегородок для снижения звуковой нагрузки.

#### Условия хранения и транспортировка:

- 01 Односторонняя высокоуплотнительная клейкая лента KNAUF Защита упаковывается в индивидуальную полиэтиленовую упаковку.
- 02 Хранить материал необходимо в сухом закрытом помещении.
- 03 Не допускается хранение на открытом складе.

#### Гарантийный срок хранения

12 месяца в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

#### Технические характеристики

Длина (м)	12
Ширина (мм)	50
Рулонов в коробке (шт)	5
Температура монтажа (°C)	+15... +40
Температура эксплуатации (°C)	-30... +80
Материал клея	бутиловая мастика

## Порядок работы

Поверхность склеивания должна быть сухой и обеспыленной для обеспечения наиболее качественного примыкания.

- 01 Освободите материал от полиэтиленовой упаковки;
- 02 После вскрытия клейкую ленту можно сразу наносить на поверхность;
- 03 Снимите (не полностью) бумажный лайнер с одной стороны ленты и начинайте приклеивать материал к поверхности, постепенно вытягивая лайнер по мере приклеивания.

При монтаже ленту приклеивайте без натяжения и обязательно проглаживайте рукой для обеспечения полного приклеивания по всей поверхности ленты, без пузырей и вздутий.

Односторонняя высокоуплотнительная клейкая лента KNAUFЗАЩИТА может применяться как внутри, так и снаружи здания для создания герметичного изоляционного контура, а также для создания демпфера.

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание изменения физической формы ленты запрещается использование нагревательных приборов при работе с материалом

Лента обладает начальной и первичной адгезией:

- > Начальная адгезия проявляется в течение одного часа после нанесения.
- > Первичная адгезия достигает своего максимального значения в течение 24 часов после нанесения.

Рекомендуемая температура монтажа  
**от +5°C до +40°C.**

## Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Прикатной валик;
- 03 Пластиковая карта;
- 04 Ножницы.

## Расход материала

Расход материала рассчитывается исходя из длины используемой клейкой ленты в погонных метрах и направляющих, к которым будут крепиться строительные скобы.

Закладывайте на 1 м<sup>2</sup> материала 3 погонных метра клейкой ленты.

## Состав

- 01 Основа из вспененного полиэтилена;
- 02 Бутиловая мастика (синтетический каучук);
- 03 Фунгицидные добавки;
- 04 Бумажный силиконовый лайнер.

## Сопутствующие товары

Для эффективной работы клейкой ленты важно обеспечить защиту поверхности от прямого попадания влаги.

Рекомендуется использовать следующие материалы, разработанные для комплексной защиты:

- ТЕПЛОКНАУФ (теплоизоляция);
- KNAUFЗАЩИТА EXTRA TPU (мембрана от ветра и влаги);
- KNAUFЗАЩИТА AX (мембрана от ветра и влаги);
- KNAUFЗАЩИТА EXTRA (пароизоляция от пара и влаги);
- KNAUFЗАЩИТА D (пароизоляция от пара и влаги);
- KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента односторонняя);
- KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента двухсторонняя);
- KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента высокоуплотнительная);
- KNAUFЗАЩИТА (древесная изоляция);
- KNAUFЗАЩИТА (очиститель фасадов);
- KNAUFЗАЩИТА (водоотталкивающая пропитка).

### Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > [knaufinsulation.ru](http://knaufinsulation.ru)